

AUSSCHREIBUNGS-TEXT

EIGENSCHAFTEN bzw. FUNKTIONEN DER BLINDENLEITLINIEN ODER BODENINDIKATOREN :

1. **RILLEN - UND NOPPEN STRUKTUR NACH DIN 32984**
2. **HOHLGEFORMTE PLATTEN UND FLIESEN AUS
EINER GLAS-HARZ-MISCHUNG**
3. **FREQUENZ – WIDERGABE HÖHRBAR ZWISCHEN 500 - 600 Hz**
4. **RESISTENT GEGEN ALLE ABWASSERPFLICHTIGEN MEDIEN
AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN UND PLÄTZEN
FROST-TAUSALZ-BESTÄNDIG**

MASSE: 300 x 300 x 80 mm, 300 x 300 x 15 mm, 300 x 300 x 2,5 mm
5. **OBERFLÄCHEN GESCHLOSSEN, KEINE POREN, KETCHUP
KAUGUMMI u. ähnliches haftet nicht**
6. **REIBWERTE DER PLATTEN UND FLIESEN
MUSS EINEN WERT VON R 11 UND V 10 AUFWEISEN**
7. **BELASTUNGSKLASSE C 250**
8. **Brandklasse B 1 (Schwerentflammbar)**
9. **Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13 501-1 (Bfl-S1)**

**POLYMER-SYSTEME GmbH
Im Pflingstwasen 1
73035 Göppingen
Tel 07161/389996-0
Fax 07161/389996-9
info@polymersysteme.de**